



ALASKA 200 START 230V 12-24V



Обзор

ALASKA 200 START 230V 12-24V

cod. 807577

Устройство для зарядки батареи и поддержания её заряда с электронным управлением тока заряда, с автоматическим прерыванием (TRONIC) и восстановлением, для зарядки свинцовых аккумуляторов с напряжением 12/24В для мотоциклов, легковых автомобилей, фургонов, легковых тракторов.

Возможность нормального заряда CHARGE, быстрого заряда BOOST, автоматического TRONIC заряда и поддержания для батарей WET,GEL,AGM: SPIRAL,MF,START-STOP. Характеристики:

- Выбор режима CHARGE, TRONIC
- визуализация тока заряда (CHARGE)
- индикаторами сигнализации состояния заряда аккумулятора, конец заряда, поддержания (TRONIC)
- выбор выходного напряжения, тока заряда, стартер
- защита от перегрузок и измененной полярности



1 PH 230V



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

Технические данные

CODE	КОД 807577	A _{EFF}	ТОК ЭФФЕКТИВНОГО ЗАРЯДА 25 / 12 А	РЕГУЛИРОВКА ПОЗИЦИИ 2
V _{1PH}	ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 V	A _{EN}	ТОК КОНВЕНЦИОНАЛЬНОГО ЗАРЯДА EN60335-2-29 15 / 8 А	РАЗМЕРЫ 24,5 x 19,5 x13 cm
F	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	A _{1V/C}	ТОК ЗАПУСКА 1V / C EN60335-2-29 100 А	ВЕС 7,57 kg
P _{CHARGE}	МОЩНОСТЬ ЗАРЯДА 0,3 kW	A _{START MAX}	МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ПУСКА 150 А	КОД EAN 800489794849 2
P _{START}	МОЩНОСТЬ ЗАПУСКА 2,2 kW	C _{MIN}	МИН. НОМИНАЛЬНАЯ ССЫЛКА ПОТЕНЦИАЛ 25 / 30 А	ЧАСТЕЙ / ПАЛЛЕТ 72 pz/pallet
НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ 12 / 24 V		C _{MAX}	МАКС. НОМИНАЛЬНАЯ ССЫЛКА ПОТЕНЦИАЛ 300 / 160 А	