



## FORCE 168 MPGE 230V ACX PLASTIC C. CASE



### Обзор

#### FORCE 168 MPGE 230V ACX PLASTIC C. CASE

cod. 816211

Сварочный аппарат с инвертером с электродами MMA, на постоянном токе (DC).

Гибкость применения с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь, чугун, и т. д.

Рекомендуется для мотогенераторных установок, модель гарантирует высокую производительность даже с нестабильным напряжением, благодаря защите MPGE.

Имеется устройство, контролирующее фильтр от скачков на входе, стабилизирующее колебания. Характеристики:

- компактный и легкий
- высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения
- устройства arc force (сила дуги), hot start (горячий пуск), anti-stick (защита от прилипания)
- термостатическая защита, защита от сверхнапряжения, защита от низкого напряжения, защита от сверхтока.

Аппарат укомплектован принадлежностями для сварки MMA и пластмассового чемоданчика.



1 PH 230V



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

### Технические данные

|                          |   |                      |   |                         |   |
|--------------------------|---|----------------------|---|-------------------------|---|
| CODE                     | КОД 816211                                  | A <sub>MAX</sub>     | МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩЕННЫЙ ТОК 31 A       | Ø <sub>DC</sub> MIN/MAX | ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC 1,6 - 4 mm |
| V <sub>1PH</sub>         | ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 V            | P <sub>MAX</sub>     | МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 4,1 kW      | IP                      | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP21                           |
| F                        | ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz                     | P <sub>MIN GEN</sub> | МИН. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ-ГЕНЕРАТОРА 6 kW | W H L                   | РАЗМЕРЫ 38 x 42 x 17 cm                       |
| A <sub>MIN MAX DC</sub>  | ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 10 - 150 A           |                      | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ СЕТИ 16 A            | kg                      | ВЕС 5,5 kg                                    |
| % USE 20°C               | % USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ 20 ° C) 60% @ 150A %    | η                    | ИСПОЛНЕНИЯ 82 V                         | BAR CODE                | КОД EAN 800489781009 6                        |
| A <sub>MAX 40°C DC</sub> | МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC (EN 60974-1) 140 @ 7% A | φ                    | КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi) 0,6       |                         | ЧАСТЕЙ / ПАЛЛЕТ 36 pz/pallet                  |



## FORCE 168 MPGE 230V ACX PLASTIC C. CASE



МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 72  
V

### Входящие в комплект аксессуары

CABLE 16 MMQ 1,8 M - PLUG ATLAS 25 - 124508

null - 322800



TOLEDO 250 ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 250A - 712030



SLAG REMOVER - 712139



DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A - 712260