



## DIGITAL SPOTTER 9000 AQUA 400V + ACC



### Обзор

#### DIGITAL SPOTTER 9000 AQUA 400V + ACC

cod. 823196

Электронная сварочная установка с сопротивлением (сварочная установка точечной сварки), управляемая при помощи микропроцессора, подходит для применения в авторемонтных мастерских и в промышленной среде.

Многофункциональный, ЖК-дисплей обеспечивает автоматическое регулирование параметров точечной сварки в зависимости от выбранного инструмента и толщины листа.

Digital Spotter это рабочая станция, которая позволяет целый ряд мероприятий таких как: одноточечную непрерывная у импульсной сварке, точечная сварка винтов, шайб, заклепок, точечная сварка и вытягивание специальных шайб, прерывистая точечная сварка, нагрев и осадка листов.

Характеристики:

- автоматическое распознавание вставленного инструмента
  - контроль напряжения сети
  - автоматическое управление охлаждением зажима и кабелей
  - выбор оптимального тока точечной сварки в зависимости от имеющейся мощности сети
  - ЖК-дисплей с задней подсветкой для отображения команд и установленных параметров.
- Поставляется с пневматическим зажимом, охлаждаемым водой и блоком охлаждения водой.



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC


### Технические данные

<b>CODE</b>	КОД 823196	<b>МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ</b>	47 kW	<b>СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP22</b>
<b>V<sub>2PH</sub></b>	ДВУХФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 400 V	<b>НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ X = 50%</b>	11 kW	<b>РАЗМЕРЫ 79 x 45 x 90 cm</b>
<b>F</b>	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	<b>КОЭФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi)</b>	0,8	<b>ВЕС 95 kg</b>
<b>A<sub>OUT</sub></b>	ТОЧЕЧНОЙ СВАРОЧНЫЙ ТОК МАКС. 7000 A	<b>МАКС.ТОЛЩИНА SPOT 2- СТОРОННИЙ 3 + 3 mm</b>		<b>КОД EAN 800489793048 0</b>
<b>V<sub>0</sub></b>	МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 10 V	<b>СООТНОШЕНИЕ ПРЕРЫВИСТОСТИ 5 %</b>		<b>ЧАСТЕЙ / ПАЛЛЕТ 2 pz/pallet</b>



## DIGITAL SPOTTER 9000 AQUA 400V + ACC

### Входящие в комплект аксессуары

 null - 690005 null - 690050 null - 690047 null - 801086