



ALUCAR 5100 230V



Обзор

ALUCAR 5100 230V

cod. 828069

Портативный генератор, для сварки с разрядом конденсаторов штырей диаметром от 3 до 4 мм и прочих принадлежностей, с точечным поджигом.

Подходит для применения в авторемонтных мастерских.

Позволяет проводить сварку штырей на необработанных поверхностях или без окисления, на стали, нержавеющей стали, оцинкованной стали, латуни и в особенности алюминии.

Краткое время процесса сварки не приводит к повреждению противоположной поверхности, даже если она окрашена, пластифицирована или оцинкована.

Установка укомплектована пистолетом, кабелем массы с зажимом и принадлежностями.



1 PH 230V



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

Технические данные

CODE	КОД 828069	C	ЕМКОСТЬ 19500 $\text{A}, \mu\text{F}$	IP	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP22
V_{1PH}	ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 V	E_s	ЭНЕРГИЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ 390 J max	W_HL	РАЗМЕРЫ 45 x 15 x 27 cm
F	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	T_s	ВРЕМЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ 1 - 3 ms	kg	ВЕС 11,7 kg
V₀	МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12 V	#	КОЛИЧЕСТВО ПРИВАРИВАЕМЫХ ШТЫРЕЙ 7 studs/min	BAR CODE	КОД EAN 800489779366 5
P_{MAX}	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 0,25 kW	Ø	ДИАМЕТР ПРИВАРИВАЕМЫХ ШТЫРЕЙ 3 - 4 mm	Grid	ЧАСТЕЙ / ПАЛЛЕТ 30 pz/pallet
φ	КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosφ) 0,6				

Входящие в комплект аксессуары



ALUCAR 5100 230V

CABLE TW05V-F 1X016 L=03.00M - 124210
null - 143475



null - 712231

null - 713153