



INFINITY 150 230V ACD CARDBOARD CARRY C.



Обзор

INFINITY 150 230V ACD CARDBOARD CARRY C.

cod. 816079

Сварочный аппарат с инвертером с электродами MMA, на постоянном токе (DC). Гибкость применения с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, из нержавеющей стали, чугуна и т.д.

Характеристики:

- компактный и легкий
 - высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжении питания
 - устройства arc force (сила дуги), hot start (горячий запуск), anti-stick (защита от прилипания)
 - термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току, мотогенератор (+/-15%).
- Аппарат укомплектован принадлежностями для сварки MMA и картонного чемоданчика.



1 PH 230V



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

Технические данные

CODE	КОД 816079	A_{MAX}	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩЕННЫЙ ТОК 27 A	Ø_{DC} MIN/MAX	ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC 1,6 - 3,2 mm
V_{1PH}	ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 V	P_{MAX}	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 3,5 kW	IP	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP21
F	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	P_{MIN GEN}	МИН. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ-ГЕНЕРАТОРА 5 kW	W/H/L	РАЗМЕРЫ 32 x 37 x 14,5 cm
A_{MIN MAX DC}	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 10 - 130 A	⚡	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ СЕТИ 16 A	kg	ВЕС 3,54 kg
% USE 20°C	% USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ 20 ° C) 60% @ 125A %	η	ИСПОЛНЕНИЯ 82 V	BAR CODE	КОД EAN 800489797778 2
A_{MAX 40°C DC}	МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC (EN 60974-1) 125 @ 7% A	φ	КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi) 0,6	📦	ЧАСТЕЙ / ПАЛЛЕТ 63 pz/pallet
V_{0 DC}	МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 72 V				



INFINITY 150 230V ACD CARDBOARD CARRY C.

Входящие в комплект аксессуары

CABLE 16 MMQ 1,8 M - PLUG ATLAS 25 - 124508



SLAG REMOVER - 712139



COLORADO 150B WORK CLAMP 150A - 712001



DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A - 712260