



DIGITAL MODULAR 400 400V



Обзор

DIGITAL MODULAR 400 400V

cod. 823017

Сварочная установка с сопротивлением (сварочная установка точечной сварки), управляемая микропроцессором. Внедрение новой системы управления с нечеткой логикой, упрощает использование и повышает качество точки. Подходит для сварки листов толщиной 2+2 мм.

Характеристики:

- автоматическое регулирование тока и времени сварки от толщины материала
- непрерывная и импульсная работа (подходит для листовой высокопрочной стали с высоким пределом текучести)
- синхронный электронный таймер, с регулируемым временем точечной сварки от 0,1 сек. до 1,2 сек.
- регулируемая сила кронштейнов от 40 кг до 120 кг (с кронштейнами L= 120 мм)
- ручка с теплоизоляционных материалов
- термостатическая защита.



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

Технические данные

CODE	КОД 823017	P _{MAX}	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 13 kW	DUTY CYCLE	СООТНОШЕНИЕ ПРЕРЫВИСТОСТИ 1,5 %
V _{2PH}	ДВУХФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 400 V	P _{50%}	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ X = 50% 2,3 kW	IP	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20
F	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz		ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ СЕТИ 16 A	W/H/L	РАЗМЕРЫ 44 x 10 x 18,5 cm
A _{OUT}	ТОЧЕЧНОЙ СВАРОЧНЫЙ ТОК МАКС. 6900 A	φ	КОЭФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi) 0,9	kg	ВЕС 10,3 kg
V ₀	МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 2,5 V		МАКС.ТОЛЩИНА SPOT 2- СТОРОННИЙ 2 + 2 mm	BAR CODE	КОД EAN 800489746566 1